



Technische Daten:	XIL-PX1210.24
ECE-Reg-112 geprüft	
Lampengehäuse: Hochwertiges Aluminium	
Spannung: 24V	
Stromverbrauch: 2,5 Ampere bei 24V	
Schutzart: IP68 + IP69K	
Vibrationsklasse: 15.6G	
Betriebstemperatur: -40°C - +80°C	
Höhe: 75mm ohne Halterungen	
Breite: 85mm	
Länge: 201mm	
Linse: Polycarbonat	
Watt: 60	
LED: 12 Stk. x 5W	
Rohe Lumen: 6336	
Effektive Lumen: 4440	
Lichtstrahlmuster: 10°	
Referenzzahl: 17,5	

Technical Data:	XIL-PX1210.24
ECE-Reg-112 marked	
Lamp housing: Heavy duty aluminium	
Voltage: 24V	
Power consumption: 2,5 Amps at 24V	
IP rating: IP68 + IP69K	
Vibration Class: 15.6G	
Operating temperature: -40°C – +80°C	
Height: 75mm excluding brackets	
Width: 85mm	
Length: 201mm	
Lens: Polycarbonate	
Watt: 60	
LED: 12 pcs. x 5W	
Raw lumens: 6336	
Effective lumens: 4440	
Light beam pattern: 10°	
Reference mark: 17,5	