



Technische Daten:	XIL-PX1825.12
ECE-Reg-112 geprüft	
Lampengehäuse: Robustes Aluminium	
Spannung: 12V	
Stromverbrauch: 7,5 Ampere bei 12V	
Schutzart: IP68	
Vibrationsklasse: 15.6G	
Betriebstemperatur: -40°C - +80°C	
Höhe: 95,25mm	
Breite: 84.07mm	
Länge: 282mm	
LED: 18 Stk. 5W	
Rohe Lumen: 9 504	
Effektive Lumen: 6 660	
Linse: Polycarbonat	
Lichtverteilung: 25° Euro (auch erhältlich in 10°, 40°, 60°)	
Watt: 90	
Referenzzahl: 25	

Technical Data:	XIL-PX1825.12
ECE-Reg-112 marked	
Lamp housing: Robust aluminum	
Voltage: 12V	
Power consumption: 7.5 Amps at 12V	
IP rating: IP68	
Vibration Class: 15.6G	
Operating temperature: -40°C – +80°C	
Height: 95.25mm	
Width: 84.07mm	
Length: 282mm	
LED: 18 pcs. 5W	
Raw lumens: 9 504	
Effective lumens: 6 660	
Lens: Polycarbonate	
Light pattern: 25° Euro (Also available in 10°, 40°, 60°)	
Watt: 90	
Reference mark: 25	