



Technische Daten:	XIL-PX3040.12
ECE-Reg-112 geprüft	
Lampengehäuse: Robustes Aluminium	
Spannung: 12V	
Stromverbrauch: 12,5 Ampere bei 12V	
Schutzart: IP68	
Vibrationsklasse: 15.6G	
Betriebstemperatur: -40°C - +80°C	
Höhe: 95,25mm	
Breite: 84.07mm	
Länge: 444mm	
LED: 30 Stk. 5W	
Rohe Lumen: 15 840	
Effektive Lumen: 11 100	
Linse: Polycarbonat	
Lichtverteilung: 40° Flood (auch erhältlich in 10°, 25°, Multi-Optik 25°/10°, 60°)	
Watt: 150	
Referenzzahl: 37,5	

Technical Data:	XIL-PX3040.12
ECE-Reg-112 marked	
Lamp housing: Robust aluminum	
Voltage: 12V	
Power consumption: 12.5 Amps at 12V	
IP rating: IP68	
Vibration Class: 15.6G	
Operating temperature: -40°C – +80°C	
Height: 95.25mm	
Width: 84.07mm	
Length: 444mm	
LED: 30 pcs. 5W	
Raw lumens: 15 840	
Effective lumens: 11 100	
Lens: Polycarbonate	
Light pattern: 40° Flood (Also available in 10°, 25°, multi optic 25°/10°, 60°)	
Watt: 150	
Reference mark: 37,5	