



Technische Daten:	XIL-PX30M.12BL
ECE-Reg-112 geprüft	
Lampengehäuse: Robustes Aluminium	
Spannung: 12V	
Stromverbrauch: 12,5 Ampere bei 12V	
IP Klasse: IP68K	
Vibrationsklasse: 15.6G	
Arbeitstemperatur: -40°C - +80°C	
Höhe: 75mm (ohne Halterung)	
Tiefe: 85mm	
Breite: 444mm	
Linse: Polycarbonat	
Wattzahl: 150	
LEDs: 30 Stk. x 5W	
Rohe Lumen: 15.840	
Effektive Lumen: 11.100	
Lichtverteilung: 25° Euro (6.336 Lumen) 10° Spot (9.504 Lumen)	
Optische Abbildung: 25°/10°/10°/10°/25°	

Technical Data:	XIL-PX30M.12BL
ECE-Reg-112 marked	
Lamp housing: Robust aluminium	
Voltage: 12V	
Power consumption: 12.5 Amp at 12V	
IP class: IP68K	
Vibration class: 15.6G	
Working temperature: -40°C – +80°C	
Height: 75mm (without bracket)	
Depth: 85mm	
Width: 444mm	
Lens: Polycarbonate	
Watts: 150	
LEDs: 30 pcs. x 5W	
Raw lumens: 15,840	
Effective lumens: 11,100	
Light pattern: 25° Euro (6,336 lumens) 10° Spot (9,504 lumens)	
Optical figuration: 25°/10°/10°/10°/25°	