



Technische Daten:	XIL-PX30M12
ECE-Reg-112 geprüft	
Lampengehäuse: Robustes Aluminium	
Spannung: 12V	
Stromverbrauch: 12,5 Ampere bei 12V	
Schutzart: IP68	
Vibrationsklasse: 15.6G	
Betriebstemperatur: -40°C - +80°C	
Höhe: 75mm ohne Halterungen	
Breite: 85 mm	
Länge: 444mm	
Linse: Polycarbonat	
Watt: 150	
LED: 30 Stk. x 5W	
Rohe Lumen: 15 840	
Effektive Lumen: 11 100	
Lichtverteilung: 25° Euro (6 336 Lumen) und 10° Spot (9 504 Lumen)	
Optische Anordnung: 25°/10°/10°/10°/25°	
Referenzzahl: 37,5	

Technical Data:	XIL-PX30M12
ECE-Reg-112 marked	
Lamp housing: Robust aluminum	
Voltage: 12V	
Power consumption: 12.5 Amps at 12V	
IP rating: IP68	
Vibration Class: 15.6G	
Operating temperature: -40°C – +80°C	
Height: 75mm excluding brackets	
Width: 85mm	
Length: 444mm	
Lens: Polycarbonate	
Watt: 150	
LED: 30 pcs. x 5W	
Raw lumens: 15 840	
Effective lumens: 11 100	
Light pattern: 25° Euro (6 336 lumens) and 10° Spot (9 504 lumens)	
Optic figuration: 25°/10°/10°/10°/25°	
Reference mark: 37,5	