



Technische Daten:	XIL-PX36M.24BL
ECE-Reg-112 geprüft	
Lampengehäuse: Robustes Aluminium	
Spannung: 24V	
Stromverbrauch: 15 Ampere bei 24V	
Schutzart: IP68 & IP69K	
Vibrationsklasse: 15.6G	
Betriebstemperatur: -40°C - +80°C	
Höhe: 75mm ohne Halterungen	
Breite: 85mm	
Länge: 525mm	
Linse: Polycarbonat	
Watt: 180W	
LED: 36 Stk. x 5W	
Rohe Lumen: 19 008 lm	
Effektive Lumen: 13 320 lm	
Lichtmuster: Combo 10° Spot und 30/65° Flood	
Referenzmarke: 37,5	

Technical Data:	XIL-PX36M.24BL
ECE-Reg-112 marked	
Lamp housing: Robust aluminum	
Voltage: 24V	
Power consumption: 15 Amps at 24V	
IP rating: IP68 & IP69K	
Vibration Class: 15.6G	
Operating temperature: -40°C – +80°C	
Height: 75mm excluding brackets	
Width: 85mm	
Length: 525mm	
Lens: Polycarbonate	
Watt: 180W	
LED: 36 pcs. x 5W	
Raw lumens: 19 008 lm	
Effective lumens: 13 320 lm	
Light pattern: Combo 10° Spot and 30/65° flood	
Reference mark: 37,5	