



Technische Daten:	XIL-PX36M24
ECE-Reg-112 geprüft	
Lampengehäuse: Robustes Aluminium	
Spannung: 24V	
Stromverbrauch: 7,5 Ampere bei 24V	
Schutzart: IP68	
Vibrationsklasse: 15.6G	
Betriebstemperatur: -40°C - +80°C	
Höhe: 75mm (ohne Halterungen)	
Breite: 85 mm	
Länge: 525mm	
Linse: Polycarbonat	
Watt: 180	
LED: 36 Stk. x 5W	
Rohe Lumen: 19 008	
Effektive Lumen: 13 320	
Lichtverteilung: 25° Euro (6 336 Lumen) und 10° Spot (12 672 Lumen)	
Optische Anordnung: 25°/10°/10°/10°/10°/25°	
Referenzzahl: 37,5	

Technical Data:	XIL-PX36M24
ECE-Reg-112 marked	
Lamp housing: Robust aluminum	
Voltage: 24V	
Power consumption: 7.5 Amps at 24V	
IP rating: IP68	
Vibration Class: 15.6G	
Operating temperature: -40°C – +80°C	
Height: 75mm (excluding brackets)	
Width: 85mm	
Length: 525mm	
Lens: Polycarbonate	
Watt: 180	
LED: 36 pcs. x 5W	
Raw lumens: 19 008	
Effective lumens: 13 320	
Light pattern: 25° Euro (6 336 lumens) and 10° Spot (12 672 lumens)	
Optic figuration: 25°/10°/10°/10°/10°/25°	
Reference mark: 37,5	