



Technische Daten:	XPR-H12S
E-Zeichen	
Lampengehäuse: Robustes Aluminium	
Spannung: 11-32V	
Stromverbrauch: 10 Ampere bei 12V	
Schutzart: IP68 & IP69K	
Vibrationsklasse: 15.6G	
Arbeitstemperatur: -40°C - + 80°C	
Höhe: 70mm (ohne Halterung)	
Tiefe: 80 mm	
Breite: 558 mm	
Leistung: 120	
LED: 12	
Rohe Lumen: 12 948	
Effektive Lumen: 9 064	
Linse: Polycarbonat	
Strahlentyp: Bleistiftstrahl (6,5° Spot)	
Strahllänge: 1576m @ 0,25 lux / 788m @ 1 lux	

Technical Data:	XPR-H12S
E-marked	
Lamp housing: Robust aluminum	
Voltage: 11-32V	
Power consumption: 10 Amp at 12V	
IP rating: IP68 & IP69K	
Vibration Class: 15.6G	
Working temperature: -40°C – + 80°C	
Height: 70mm (without bracket)	
Depth: 80mm	
Width: 558 mm	
Watt: 120	
LED: 12	
Raw lumens: 12 948	
Effective lumens: 9 064	
Lens: Polycarbonate	
Beam type: Pencil beam (6,5° Spot)	
Beam length: 1576m @ 0.25 lux / 788m @ 1 lux	