



Technische Daten:	XPR-H3S
Lampengehäuse: Robustes Aluminium	
Spannung: 11-32V	
Leistungsaufnahme: 2,5 Ampere bei 12V	
Schutzart: IP68	
Vibrationsklasse: 15.6G	
Betriebstemperatur: -40°C - + 80°C	
Höhe: 70mm (ohne Halterung)	
Tiefe: 80mm	
Breite: 155mm	
Watt: 30	
LED: 3	
Rohe Lumen: 3 237	
Effektive Lumen: 2 266	
Linse: Polycarbonat	
Abstrahlcharakteristik: 6,5° Spot	
Strahllänge: 808m @ 0,25 lux / 404m @ 1 lux	
Farbtemperatur: 6000° Kelvin	

Technical Data:	XPR-H3S
Lamp housing: Robust aluminum	
Voltage: 11-32V	
Power consumption: 2.5 Amp at 12V	
IP rating: IP68	
Vibration Class: 15.6G	
Working temperature: -40°C – + 80°C	
Height: 70mm (without bracket)	
Depth: 80mm	
Width: 155mm	
Watt: 30	
LED: 3	
Raw lumens: 3 237	
Effective lumens: 2 266	
Lens: Polycarbonate	
Beam pattern: 6,5° Spot	
Beam length: 808m @ 0.25 lux / 404m @ 1 lux	
Color temperature: 6000° Kelvin	